



**Thermischer Durchflusssensor TA Di für separate Auswerteeinheiten zur  
Messung von Massenstrom, Normvolumenstrom und Luft- bzw. Gasverbrauch**

Zeichnung 4b



Sensor TA Di 8

Zeichnung 2b



Sensor TA Di 16 ... 41,8

**Einsatzfeld,  
Anwendungsbeispiele**

- Messungen
  - von Druckluft und Gasverbrauch von Sauerstoff, Stickstoff, Argon z. B. in schweißtechnischen Anwendungen
  - Leckageströmungen
  - in Abluft, Brenner-Zuluft
  - Überwachung der Inertisierung von kerntechnischen Prozessen
  - in Luft im Grob-Vakuumbereich bei Drücken größer 200 hPa abs.

**Vorteile**

- hohe Messdynamik  $N_v$  (0,2 ... 150 m/s)
- Messbereich ab 0,04  $Nm^3/h$  (0,6 NLiter/min)
- geringe Messunsicherheit, auch bei kleinsten Strömungsgeschwindigkeiten
- direkte Luft-/Gas-Massenstrom proportionale Messung. Zusätzliche Messung von Druck und Temperatur ist nicht erforderlich
- Sensor ohne bewegliche Teile

- Sensorgehäuse aus Edelstahl
- großer Temperatur- und Druckbeständigkeitsbereich
- geringer Installationsaufwand
- vernachlässigbarer Druckverlust durch praktisch freien Durchgang
- dauerstandfest & langzeitstabil
- sterilisierbar (Sensor-Materialbeständigkeit vorausgesetzt)
- zugehörige Messumformer mittels PC-Software optimal anpassbar

### Funktionsprinzip

- Strömungsmessung nach dem Wärmeübertragungs-Verfahren
- Die Messung ist über den gesamten Temperatur-Einsatzbereich temperaturkompensiert

### Messgröße

- Normvolumenstrom [ $m^3/h$ ,  $l/min$ ], Massenstrom [ $kg/h$ ], Normgeschwindigkeit [ $m/s$ ], Normbasis einstellbar  
Voreinstellung:  
Temperatur  $t_n = +21\text{ °C}$ ,  
Druck  $p_n = 1014\text{ hPa}$
- Temperatur  $t$   
(Handgeräte flowtherm Ex, flowtherm NT, HTA, HTA-EX)

### Bauform / Sensor

- Messrohr zum Anschluss an geeignete separate Messumformer und Handgeräte
- Dünnschicht-Sensorelement

### Messgase

- Reingase, Gasgemische: Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Methan, Erdgas, Argon, Wasserstoff, Butan, Propan, Kohlendioxid, Helium, Schwefelhexafluorid, Deponiegas ...
- Zur Realisierung kleinster Messunsicherheiten kann eine Kalibrierung mit einer Vielzahl von Gasen bzw. Gasgemischen durchgeführt werden

### Partikel, Feuchte im Messgas

- Beladung des Messgases durch Partikel, Staub und Fasern bewirken keine Beeinflussung der Messung, solange keine Abrasion und keine Anlagerung am Sensor stattfindet
- Messwertabweichungen als Folge variabler Feuchtigkeit der Luft sind bei normalen atmosphärischen Bedingungen durch die Angaben zur Messunsicherheit abgedeckt

### Typologie (Beispiel)

TA Di	8	G E	60 m/s	140	p16	ZG4b
(1)	(2)	(3) (4)	(5)	(6)	(7)	(8)

### Basis-Typen

		Artikel-Nr.
TA Di 8 GE	60 m/s / 140 / p16 ZG4b	B016/555
TA Di 8 GE	120 m/s / 140 / p16 ZG4b	B016/555-120M/S
TA Di 8 GE	150 m/s / 140 / p16 ZG4b	B016/555-150M/S
TA Di 16 GE	60 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/550
TA Di 16 GE	120 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/550-120M/S
TA Di 16 GE	150 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/550-150M/S
TA Di 21,6 GE	60 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/551
TA Di 21,6 GE	120 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/551-120M/S
TA Di 21,6 GE	150 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/551-150M/S
TA Di 27,2 GE	60 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/552
TA Di 27,2 GE	120 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/552-120M/S
TA Di 27,2 GE	150 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/552-150M/S
TA Di 35,9 GE	60 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/553
TA Di 35,9 GE	120 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/553-120M/S
TA Di 35,9 GE	150 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/553-150M/S
TA Di 41,8 GE	60 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/554
TA Di 41,8 GE	120 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/554-120M/S
TA Di 41,8 GE	150 m/s / 140 / p16 ZG2b	B016/554-150M/S

**(1) Sensortyp / Bauform**

Thermischer Strömungssensor TA Di in der Bauform als Messrohr

**(2) Abmessungen**

Messrohr- Innen-Ø Di [mm]	Baulänge L [mm]	Bauhöhe h [mm]	Rohrverbindung beidseitig
8,0	80 mm + SRV *	65	durch bauseitige Rohre 12 x 2 mm
16,0	480	45	Ag R 1/2" **, Gg RP 1/2"
21,6	650	50	Ag R 3/4" **, Gg RP 3/4"
27,2	820	50	Ag R 1" **, Gg RP 1"
35,9	1080	40	Ag R 1 1/4" **, Gg RP 1 1/4"
41,8	1250	45	Ag R 1 1/2" **, Gg RP 1 1/2"

\* **SRV** : beidseitig Schneidringverschraubungen  
 \*\* **Ag** : kegeliges Whitworth-Außengewinde gemäß DIN 2999,  
**Gg** : Gegengewinde

**Ein-/Auslaufstrecke**

für TA Di 8 bauseits vorzusehen, Rohre 12 x 2, 160 mm (Einlauf) / 80 mm (Auslauf) gerade verlegt;  
 bei allen anderen Messrohre ist bauseits keine zusätzliche, bauseitige Ein-/Auslaufstrecke erforder-  
 lich; Länge der Einlaufstrecke 2/3 der Baulänge L, Länge der Auslaufstrecke 1/3 der Baulänge L

**(3) Messgase**

Luft, Reingase, Gasgemische mit gleichbleibendem Mischungsverhältnis

**(4) Medium-berührte Werkstoffe**

Edelstahl, Glas, Epoxidharz, Viton®, Silikon (silikonfrei auf Anfrage)

## (5) Messbereiche\* Luft/Stickstoff

Basistyp / Messbereich	in m <sup>3</sup> /h	in kg/h	in Liter/min	in m/s	1 m <sup>3</sup> /h entspricht [m/s]
<b>TA Di 8 ...</b>					
... 60 m/s ...	0,04 ... 11	0,05 ... 13	0,6 ... 181	0,2 ... 60	5,53
... 120 m/s ...	0,04 ... 22	0,05 ... 26	0,6 ... 362	0,2 ... 120	5,53
... 150 m/s ...	0,04 ... 27	0,05 ... 33	0,6 ... 452	0,2 ... 150	5,53
<b>TA Di 16 ...</b>					
... 60 m/s ...	0,15 ... 43	0,18 ... 52	2,4 ... 729	0,2 ... 60	1,38
... 120 m/s ...	0,15 ... 86	0,18 ... 104	2,4 ... 1448	0,2 ... 120	1,38
... 150 m/s ...	0,15 ... 109	0,18 ... 130	2,4 ... 1810	0,2 ... 150	1,38
<b>TA Di 21,6 ...</b>					
... 60 m/s ...	0,27 ... 79	0,32 ... 95	4,4 ... 1319	0,2 ... 60	0,758
... 120 m/s ...	0,27 ... 158	0,32 ... 158	4,4 ... 2638	0,2 ... 120	0,758
... 150 m/s ...	0,27 ... 198	0,32 ... 238	4,4 ... 3298	0,2 ... 150	0,758
<b>TA Di 27,2 ...</b>					
... 60 m/s ...	0,42 ... 125	0,50 ... 151	7,0 ... 2092	0,2 ... 60	0,478
... 120 m/s ...	0,42 ... 250	0,50 ... 251	7,0 ... 4184	0,2 ... 120	0,478
... 150 m/s ...	0,42 ... 314	0,50 ... 314	7,0 ... 5230	0,2 ... 150	0,478
<b>TA Di 35,9 ...</b>					
... 60 m/s ...	0,73 ... 219	0,88 ... 263	12,1 ... 3644	0,2 ... 60	0,274
... 120 m/s ...	0,73 ... 438	0,88 ... 526	12,1 ... 7288	0,2 ... 120	0,274
... 150 m/s ...	0,73 ... 547	0,88 ... 657	12,1 ... 9110	0,2 ... 150	0,274
<b>TA Di 41,8 ...</b>					
... 60 m/s ...	1,0 ... 296	1,2 ... 356	16,5 ... 4949	0,2 ... 60	0,202
... 120 m/s ...	1,0 ... 592	1,2 ... 712	16,5 ... 9880	0,2 ... 120	0,202
... 150 m/s ...	1,0 ... 741	1,2 ... 890	16,5 ... 12350	0,2 ... 150	0,202

\* alle Norm-Volumenstrom- und Norm-Strömungsgeschwindigkeitsangaben in Bezug auf einen Normdruck  $p_N = 1014 \text{ hPa}$  u. eine Normtemperatur  $t_p = +21 \text{ °C}$  (294,15 K)

## Messunsicherheit / Zeitkonstante

Messunsicherheit für Durchflüsse NV/t bei 1014 hPa und +21 °C

kleiner/gleich 40 m/s : 2 % v. M. + 0,02 m/s

größer 40 m/s : 2,5 % v. M.

Zeitkonstante : im Sekundenbereich

## Hinterlegung einer Kennlinie in der zugehörigen Auswerteeinheit für den Einsatz in anderen Messgasen (auf Anfrage)

basierend auf	Artikel-Nr.
Kalibrierung in Luft und Umrechnung der Luft-Kennlinie für ein anderes Messgas, bis '60 m/s'	TA-TRANSFO (auf Anfrage)
Realgas-Kalibrierung zur Realisierung kleinster Messunsicherheiten	(auf Anfrage)

## (6) Zulässige Temperatur

Medium	-10 ... +140 °C
Umgebung	-25 ... +140 °C

**(7) Druckbeständigkeit**

max. 16 bar / 1,6 MPa Überdruck  
Druckbeständigkeit größer 16 bar / 1,6 MPa auf Anfrage

**(8) Bauform**

TA Di 8	Messrohre gemäß Zeichnung 4b
TA Di 16 ... 41,8	Messrohre gemäß Zeichnung 2b

**Option Schutzart Ex**

Ausführung	Artikel-Nr.
CE <Ex> II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Kategorie 2G (Zone 1) erforderlich bei Verwendung mit flowtherm Ex	TA10_1B_EX1
CE <Ex> II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb Kategorie 1/2G (Zone 0/1) erforderlich bei Verwendung mit Messumformer U15-Ex	TA10_1B_EX0
CE <Ex> II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X Kategorie 3G (Zone 2) in Verbindung mit geeignetem Umformer oder Handgerät CE <Ex> II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc X Kategorie 3D (Zone 22) in Verbindung mit geeignetem Umformer	TAEX2E

**Anschlussleitung / Anschluss**

Sensor-Anschlussleitung standardmäßig 3 m lang, direkt austretend, beständig bis +140 °C, andere Leitungslängen auf Anfrage.  
Bei vom Standard abweichenden Leitungslängen ergibt sich die kleinstmögliche Messunsicherheit nur bei fester Zuordnung von Sensor und Auswerteeinheit.

Anschluss für  
Messumformer U10a, U10b,  
Handgeräte flowtherm Ex, flowtherm NT : Stecker 423-5 mit vergoldeten Kontakten  
Messumformer U15-Ex : Stecker 423-8 mit vergoldeten Kontakten

**Schutzart / Einbaulage**

Schutzart: Sensor IP68; Leitungsaustritt IP65  
Einbaulage frei bei atmosphärischem Druck,  
bei Überdruck Zuströmung nicht von oben

**Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)**

EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-4

**Zubehör**

	Artikel-Nr.
Kalibrierschein	KLB

**Höntzsch GmbH & Co. KG**

Gottlieb-Daimler-Straße 37  
D-71334 Waiblingen  
Telefon +49 7151 / 17 16-0  
E-Mail info@hoentzsch.com  
Internet www.hoentzsch.com

® : Eingetragenes Waren-  
zeichen von DuPont

Änderungen vorbehalten