

Multifunktionales Handgerät mit Datenlogger zum Messen von Durchfluss, Strömungsgeschwindigkeit, Temperatur, Druck und anderen Messgrößen



Messgrößen

- Strömungsgeschwindigkeit
- Volumenstrom/Durchfluss
- Normvolumenstrom/-durchfluss
- Massenstrom
- Temperatur
- andere frei definierbare physikalische Größen, soweit mit den anschließbaren Sensoren messbar bzw. ableitbar

Messmedium

- Gase und Gasgemische
- Flüssigkeiten

Anzeigeeinheiten

- m/s, m³/h, l/min, l/s, kg/h, ft/min, cfm
- °C, °F
- hPa, %RH, mA ...
- m³

Vorteile

- breites Einsatzspektrum durch die Vielfalt der anschließbaren Sensoren FA, VA, TA, Pt100, ...
- Datenlogger für bis zu 40.000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit
- USB-Schnittstelle
- 4-20 mA / 0-10 V Eingang
- 12 V Versorgung für externe Sensoren
- Analogausgang 0-10 V (optional)
- diverse Messmodi
- großes, beleuchtetes Display mit grafischer Ansicht
- einfache Bedienung, taktile Tastenrückmeldung
- mit Software HLOG II komplett am PC konfigurierbar
- 100 speicherbare Benutzerprofile
- Schutzart IP65

Anwendungsbeispiele

- Strömungsmessung in allen Industriebereichen, bei der kommunalen Wirtschaft und bei Behörden, in Forschung und Entwicklung
- Messung des Gasmassenstroms
- Durchflussmessung in Luft, Abluft, Prozessgasen, in partikel- und kondensatbeladenen Abgasen, Fahrzeugabgasen, aggressiven Gasen mit hohen Betriebstemperaturen
- Messung in zement-, kohle- oder tonerhaltiger Transportluft
- Messung an Filtern und Ventilatoren
- Netzmessungen zum Bestimmen des Volumenstroms bzw. der mittleren Strömungsgeschwindigkeit aus Einzelmessungen
- Messung der Fließgeschwindigkeit in Gewässern

Eingänge

FA:

für Flügelradensoren FA

FT:

FA mit Temperatursensor Pt100

FAR:

FA mit Strömungsrichtungserkennung

VA:

für Vortex-Sensoren VA

VAT:

VA mit Temperatursensor Pt100

TA:

für Sensoren TA mit Dünnschichtsensorelement

TAT:

Temperaturwert TA Sensor

Pt100:

Temperaturfühler Pt100 in 4-Leitertechnik

Analogeingang:

4-20 mA / 0-10 V umschaltbar

USB-Schnittstelle

zum Auslesen des Datenloggers, zur Gerätekonfiguration, zur externen Spannungsversorgung durch PC oder Netzteil mit USB-Stecker.

Anschlussmöglichkeiten

Flanschdosen

8-polig : FA/FT/FAR
VA/VAT/Pt100

5-polig : TA

12-polig : Analogeingang
Analogausgang (opt.)

USB

Typ 'B' : PC-Schnittstelle
Netzversorgung

Versorgung

Netz- oder Batteriebetrieb:

4 Akkus Mignon AA 1,2 V oder

4 Batterien Mignon AA 1,5 V

Betriebszeit

- mit Batterien (z. B. DURACELL Industrial) : ca. 30 h

- mit Akku (z. B. Ansmann Digital 2850 mAh) : ca. 31 h

Tastatur

Folientastatur mit 9 geprägten Tasten mit taktile Rückmeldung

Display

Grafikdisplay

Echtzeituhr

Datum/Uhrzeit für Datenlogger, mit Pufferung

Gehäuse

aus ABS-Kunststoff mit integriertem Haltemagnet

B/H/L = 96/42/197 mm

Schutzart

IP65

Arbeitstemperaturbereich

-10 °C ... +50 °C

Gewicht

ca. 520 g

Messmodi

Momentanwert, Langzeitmessmodi: 'Einzel', 'AUTO', 'START' (Timer), 'START-STOP', Ermittlung von Mittelwerten, Minimal- und Maximalwerten (mit optionaler PC-Software HLOG II)

Datenlogger

bis zu 40.000 Datensätze mit Datum und Uhrzeit. Automatische Speicherung bei Verwendung des Messmodus 'AUTO'.

Die Daten können via USB-Schnittstelle und PC-Software HLOG II auf einen PC übertragen werden.

Sensor-Konfigurationsdaten

für 100 Sensoren, Abruf durch Seriennummer oder frei wählbare Bezeichnung. Konfiguration am Handgerät oder am PC mit PC-Software HLOG II.

Messwertanzeige

Momentanwerte im Sekunden-takt. Anzeige der Momentanwerte auch bei Langzeitmessung im 'START'-, im 'START/STOP'- und im 'Einzelmessungen'-Modus.

Anzeige von bis zu 3 Messgrößen gleichzeitig.

Mengenzähler bei Messung im Langzeitmodus

Bedienerhinweise

Statusmeldungen, Einblendung des Zeitablaufs bei Langzeitmessung

Speicherung

Eingaben, Parameter und Messdaten bleiben nach Ausschalten des Gerätes gespeichert

Normbasis

einstellbar für FA-, VA-, TA-Sensoren

Menüführung

Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch

Bedienungsanleitung

Deutsch, Englisch

Bestelldaten / Zubehör / Optionen		Artikel-Nr.
Handgerät flowtherm NT.2		A000/580
USB-Steckernetzteil 100-240 VAC, 5 V / 1000 mA zum Betrieb des Handgeräts am Netz, inkl. 1,8 m USB-Kabel		A000/561
Software Set HLOG II Konfiguration des Handgeräts und Darstellung der Daten auf einem PC. Datenexport als xls- und csv-Datei, Diagrammexport als jpg-Datei, inkl. 1,8 m USB-Kabel und Koffer		A000/522
zugehörige Sensoren FA, VA, TA gem. Sensor-Datenblatt		
Analogausgang 0 ... 10 V einstellbare Einheiten for FA, VA, TA: (Norm-)Geschwindigkeits- oder (Norm-)Volumenstromwerte; Einheit für PT100: °C; Impedanz 1 kOhm		A000/581
Temperaturfühler TF500 Tauchfühler für Messbereich -100 °C ... +500 °C, Fühlerlänge o. Handgriff 300 mm, Ø 4,2 mm		A000/022
Temperaturfühler TF350 , Oberflächenfühler für -60 °C ... +350 °C		A000/012
Verlängerungskabel für Eingang FA, FAR, FT, VA, VAT beidseitig Anschlusssteckverbinder Typ 423-8, wasserdicht		
	3 m lang	A000/015
	5 m lang	A000/016
Verlängerungskabel länger als 5 m	Grundpreis	A000/025
Verlängerungskabel länger als 5 m	je m	A000/026
Y-Kabel zum gleichzeitigen Anschluss eines Strömungssensors und eines Temperaturfühlers an den Eingang des Geräts flowtherm NT.2, beständig bis +60 °C, IP40, Anschlusssteckverbinder 680-8		A000/511
Steckverbinder Analogeingang/Analogausgang Typ 680-12, Lötkontakte		A000/565
Anschlusskabel Analogeingang/Analogausgang Anschlusssteckverbinder Typ 680-12, IP40, freie Litzenenden gekennzeichnet, 1,8 m lang		A000/562
Transportbereitschaftskoffer Typ G Abmessungen 497x411x140 mm Fassungsvermögen für z. B.:		A000/515
1 Anzeigegerät flowtherm NT.2		
1 Steckerstromversorgungsgerät		
1 Verlängerungskabel		
1 Strömungssensor		
1 Verlängerungsstange		

Höntzsch GmbH & Co. KG

Gottlieb-Daimler-Straße 37
D-71334 Waiblingen
Tel: +49 7151 / 17 16-0
E-Mail info@hoentzsch.com
Internet www.hoentzsch.com

Änderungen vorbehalten